

melt

窒素ガス使用樹脂溶接機

NITROGEN SHIELD WELDER

▶バンパーなど樹脂
部品の割れ、欠け

▶ライト取り付け部
の折れ

プラスチック部品の修理は
NSW にお任せください



専用
カート付!


注目!!



PP系やABS系など材質ごとに独自配合した
専用溶接棒を5種類付属!! (ケース付)

窒素ガス系樹脂溶接機!
必要最低限の機能のみに絞り込み、
お求めやすい価格を実現しました!!

暖められた窒素ガスが樹脂部品と溶接棒をしっかりと熔融結合! 窒素ガス系樹脂溶接機の普及版です!!



[仕様]

製品型式	N2PW
電源:周波数	AC100V:50/60Hz
定格入力	3A (最大)
窒素吐出量	22L/min (最大)
寸法 (本体)	幅 230× 奥行 330× 高 330mm
※カート含	幅 430× 奥行 700× 高 970mm
本体重量	35Kg

[製品構成]

(1)樹脂溶接機本体、(2)温風窒素ガストーチ、(3)トーチアタッチメント A、B、C 3種、(4)窒素ガスホース、(5)ガス流量計、(6)専用カート、(7)溶接棒 (PP系、ABS系/5種)

【ご注意】 本製品には窒素ガスボンベが付属していません。別途ご用意ください。

溶接ロッドは、標準セット (5種類) 以外にも PA系、PBT系、PC系、PE系、PMMA系、PVC系等、32種をオプション設定にてご用意しています。

上記のオプション樹脂ロッドが各5本ずつ入った「お試しセット」もございます。

追加ロッドのご注文など詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※本製品は予告なく仕様変更することがございます。