

melt

高機能スタッド溶植機

SMART AUTO 28

▶最大出力 3800A

▶通電時間は 0.1 秒から設定可。もちろん裏焼の心配なし

▶片面スポット溶接にも対応



- ▶シンプルなダイヤル操作で作業性良好
- ▶通電タイマーは 0.1 ~ 1 秒まで。作業内容に応じて微調整可能。



- ▶溶植グリップはトリガー式のガンタイプを採用。スライドハンマー等各種アイテムを簡単にセットできます。

【標準付属品】

①スライディングハンマー (小) ×1	⑥片面スポット / シボリチップ ×1	⑫引出し用吸盤 ×1
②スライディングハンマー (大) ×1	⑦ワッシャー収納箱 ×1	
③ワッシャプーラー ×1	⑧丸型ワッシャー ×10	
④ワッシャー用フック ×1	⑨三角ワッシャー ×10	
⑤ワッシャー溶植ホルダー ×1	⑩波型ワッシャー ×10	
	⑪カーボン棒 ×3	



ワッシャー引出し作業



シボリ作業



片面スポット作業

専用
カート
付き!!

※注意：片面スポットは 0.3mm 鋼板 2枚まで対応となります。

【spec】品番：LT-SWMSM28

入力電圧	单相 200V 50 / 60 Hz
定格容量	14 kVA
最大二次電流	3800 A
タイマー	0.1 ~ 1.2 秒
寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	本体：235 × 220 × 400 mm カート：450 × 650 × 540 mm
コード長	電源：2.3m、アース：1.7m、ガン：2m
重量	28 kg

※本製品は改良のため、予告なく仕様やセット内容を変更する場合があります。ご了承ください。

◆お問い合わせ先